

CONSEILS POUR LE CHOIX DES ABRASIFS A EMPLOYER

Matériaux à poncer		Bois	Métaux	Matières Plastiques Peintures - Vernis Apprêts - Laques Pierre - Marbre	<p style="text-align: center;">NOTA :</p> <p style="text-align: center;">Adopter la distribution "Grains espacés" pour les bois ou matériaux tendant à encrasser (matières plastiques, vernis, peintures, apprêts, etc.)</p>
Types d'abrasifs		ADALOX Corindon	METALITE Corindon dur	ADALOX Corindon	
Couleur		Brun clair	Brun foncé	Brun clair	
Travaux d'ébauche	Support	Papier C	Toile flexible	Papier C	
	Grains	N ^{os} 2 à 0	N ^{os} 36 à 80	N ^{os} 2 à 0	
Ponçages moyens	Support	Papiers C ou A	Toile flexible	Papiers C ou A	
	Grains	N ^{os} 2/0 à 4/0	N ^{os} 100 à 180	N ^{os} 2/0 à 4/0	
Finitions	Support	Papier A	Toile flexible	Papier A	
	Grains	N ^{os} 5/0 à 9/0	N ^{os} 220 à 500	N ^{os} 5/0 à 9/0	
Lubrifiants		à sec	à sec ou avec pétrole, huile, essence	à sec ou avec pétrole	

STANDARD DES GRAINS ET PAPIERS

Grosueur	Gros			Moyens			Fins			Très fins						
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	300	400	500	600
Grains	2	1 1/2	1	1/2	0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0		
Papiers	"C" - Léger - 119 gr / M2						"A" - Très léger - 60 gr / M2									



Nous pouvons livrer par quantité minimum de 10 garnitures, d'un même grain, les numéros standards encadrés ci-dessus.

instituto de arte contemporânea

