

Mode d'emploi

Sortir la mine du porte-mine d'une longueur de 10 mm pour les mines de graphite et de 5 mm pour les mines de couleur. Tenir l'appareil très légèrement de la main gauche et introduire le porte-mine dans la rotule centrale jusqu'au fond. Saisir l'extrémité du porte-mine de la main droite et faire décrire à celle-ci un grand mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. En accentuant légèrement la pression de la mine contre la lime circulaire, on obtient en 4 ou 5 tours une pointe parfaite.

Démontage et remontage

Le démontage s'effectue en retournant l'aiguise-mine sens dessus dessous dans la main gauche en retenant la rotule centrale dans son logement, afin d'éviter que la poussière et les déchets de mine ne tombent dans la main au dévissage du couvercle de fond.

Après avoir vidé et nettoyé l'appareil tenir la cloche renversée, en ayant soin de maintenir la rotule dans son logement, la douille de guidage inclinée contre la paroi de la cloche; puis mettre la bague métallique en place et revisser le couvercle de fond.

Mines de crayons

Dégager au préalable, à l'aide d'un canif, le bois du crayon sur une longueur de 10 mm et ensuite procéder comme pour le porte-mine.

Toutes les pièces de l'aiguise-mines GEDESS sont interchangeables.



Gebrauchsanweisung

Beim Füllstift soll die Graphitmine ca. 10 mm, bei der Farbmine nur ca. 5 mm vorstehen. Apparat in die linke Hand nehmen und den Zeichenstift zwanglos in das Führungsloch tief einführen. Das obere Ende des Füllstiftes wird in die Hand genommen und in einer grossen Kreisbewegung im Uhrzeigersinn bewegt. Nach 4-5 Umdrehungen, bei leichtem Druck gegen den Schleifring, ist die Spitze absolut scharf.

Abmontieren und Montieren

Oberer Teil des Apparates in die linke Hand nehmen, und Apparat mit der Kugel nach unten halten. Beim Abschrauben des Bodenstückes ist die Kugel festzuhalten, damit der Graphitstaub nicht in die Hand fällt.

Nach Entleerung und Reinigung Apparat wieder mit der Kugel nach unten halten, diese festhalten, so dass das Führungsrohr gegen die Behälterwand geneigt ist. Metallschleifring wieder einsetzen und Bodenstück aufschrauben.

Gewöhnliche Bleistifte

Die Bleistiftmine wird mit einem Taschenmesser ca. 10 mm vom Holz befreit. Dann kann wie beim Füllstift verfahren werden.

Jeder Einzelteil des GEDESS kann jederzeit nachgeliefert werden.

