Devenez bricoleur ...

avec les machines INCA à travailler le bois

Avec les scies circulaires INCA et leurs accessoires, les travaux suivants peuvent être exécutés proprement, rapidement et exactement:

coupes longitudinales
coupes transversales
coupes en biais
coupes obliques
fraisage de rainures
fraisage de tenons
moulurage
perçage (trous ronds et mortaisés)
ponçage d'objets
réaffûtage d'outils

Et encore un bon conseil:

En cas d'achat d'une machine, nous vous recommandons de vous procurer également les dispositifs de protection SUVA, très avantageux,
pour scier
pour moulurer
pour dégauchir.
Ils rassurent l'ouvrier et réduisent les accidents qui entraînent toujours des dépenses considérables.

Vous serez enthousiasmé par cette machine à usages multiples, pratique et précise

Dimensions de la table:	
Modèle 341.017.01	420 × 340 mm
Modèle 341.017.03	420 × 520 mm
	max. 420 × 640 mm
Réglage de la table:	
en hauteur	34 mm
inclinaison	45°
Distance min. entre la surface de la table et l'entr'axe de l'arbre	35 mm
Diamètre de la scie	140–175 mm
Alésage de la scie	15 mm
Profondeur max. de coupe	53 mm
Nombre de tours/minute:	
pour le bois	env. 4000
pour le métal	800–1200
Poulie pour courroie plate:	
Diamètre	58 mm
Largeur	40 mm
Poulie pour courroie trapézoïdale:	
Diamètre	62 mm
Largeur	20 mm
Profil de la courroie	13 × 8 mm
Puissance du moteur	¾–1 CV

BERTY
49, rue Claude-Bernard
☎ 331.01.41 PARIS-5e

institute de arte contemporânea



341.017.03
avec table auxiliaire
avec guide long et haut
avec arrêt
avec table en aluminium

(livrable également avec table en fonte grise)



341.017.01
sans table auxiliaire
avec guide court
avec table en aluminium

348.175
Dispositif de mortaisage

348.184
Ponceuse INCA

Les possibilités d'emploi multiples des scies circulaires INCA sont accrues par

d'utiles accessoires

348.171
Guide réglable

348.178
Dispositif à faire les tenons



348.183
Arbre flexible
Longueur 1200 mm, avec mandrin diamètre intérieur 6,35 mm



348.170
Mandrin
Ø intérieur 10 mm



348.173
Cylindre de ponçage



348.172
Disque de ponçage

Disques à couteaux 54.178
pour faire les tenons
Largeur 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm



348.174
Porte-outils pour moulurer
Se monte facilement à la place de la lame de scie

348.188
Dispositif à régler les couteaux

Les couteaux dans les profils ci-dessus sont livrables du stock
Profils spéciaux sur demande
Largeur du couteau: 20 mm



348.182
Régleur de précision
pour guide parallèle

Mèche pour le dispositif de mortaisage
Ø 6, 8 ou 10 mm



52.6703
Poignée

348.179
Dispositif spécial pour faire les enfourchements et les tenons

instituto de arte contemporânea

Scie à ruban INCA 342.186

Dimensions de la table	320 × 320 mm
Hauteur jusqu'à la surface de la table	370 mm env.
Portée de la scie	260 mm
Hauteur du trait	max. 155 mm
Diamètre des poulies porte-lame	280 mm
Longueur du ruban	1850 mm
Nombre de tours/min de la poulie motrice pour scier du bois	900–1100
correspondant à une vitesse de coupe de	14,5–16 m/sec
Moteur nécessaire	¾–1 CV
Poids	14 kg env.



Dégauchisseuse INCA

pour dégauchir et tirer d'épaisseur

Epaisseur des copeaux
avec la dégauchisseuse 5 mm
avec l'appareil pour tirer d'épaisseur 2,5 mm
Largeur du couteau 220 mm (2 couteaux en acier spécial)
Longueur de la table 760 mm
Nombre de tours / minute 6000 environ

343.132 et 348.140
Dégauchisseuse INCA
pour dégauchir et tirer d'épaisseur



348.140 Appareil complémentaire pour tirer d'épaisseur
Montage facile
Epaisseur de rabotage: 60 mm jusqu'à moins de 1 mm
Largeur de travail 200 mm



343.132 Dégauchisseuse INCA
pour dégauchir, avec dispositif de protection SUVA 348.134.01

Imprimé en Suisse Form. 421f

Les machines INCA à travailler le bois sont en vente dans tous les bons magasins spécialisés.

Fabricants: **INJECTA SA CH-5723 Teufenthal AG**

Instituto de arte contemporânea